



Saules panelis ražots Vācijas CdTe ar polikristālisku silīcienu filmu tehnoloģiju ar 75 W Srijā FS 2 piedāvā jaunu polikristālisku tehnoloģiju. Panelis saglabā augstas efektivitātes enerģijas ražošanu, neatkarīgi no laika apstākļiem. Pilnīga automatizēta ražotnās sistēma nodrošina atbilstību standartu kopumam un sertificēšanu. 61646 IEC Drošības klase II SK II CE marķējums ISO9001 2000 ISO 14001 2004 Elektriskā specifika jauda 75W maksimālais darba spriegums 69,4 V maksimālā punkta jauda 1.08A maksimālais spriegums 92V ssl?guma strāva 1.20A maksimālā sistēmas spriegums 1000V jaudas temperatūras koeficients -0,25% C prieguma temperatūras koeficients -0,25% C elektriskā temperatūras koeficienta 0,04% C Ražotājs

black; mso-ansi-language: LV;">Specifikācija
augstums: 1200mm
platums: 600 mm
biezums: 6.8mm
platība 0.72m²
kābeļa garums: 610mm, 3.2mm²
svars: 12kg
♦?nu veids CD CdTe, 116 aktīvā ♦?nas
korpuss: 3.2mm rīdītājs</p> <p class="MsoNormal" style="vertical-align: top;">Garantija:</p> <p class="MsoNormal" style="vertical-align: top;">- materiālu garantiju - pieci gadi
- garantija uz jaudu: 90% p.c 10 gadiem un 80% p.c 25 gadiem</p> <p class="MsoNormal" style="vertical-align: top;">Vide:
- First Solar's paneļi ir pakārtoti pārrēķināti programmai.Tos pilnībā pārveidoti jaunu modu ražošanai.</p> Cena Ls 130,22 (cena ir informatīva attiecībā pret valūtas kursu)</p>