

Saules elektrostacija CENPAC 4,92 kWp (3x8) komplekts.

Saules stacija CENPAC 4,92 kWp ar kopējo jausu 4,92 kW, un 24 S-klases Excellent saules paneļiem, kas novietoti trīs rindās pa astoņiem paneļiem vienā rindā. Viena paneļa jauda 205 Wp. Kopējais paneļu laukums $9,8 \times 5,75 = 56,35 \text{ m}^2$. Paneļi izgatavoti no īpaša efektīvā kristāliskā silīcija ar melnu pamatni un apvalku, kas pārklāta ar saules pretatstarošanas pārklājumu. Firmsas SMA SunnY Boy 5,5 invertors, kas var darboties daudzu gadu laikā apstākļos, saglabājot optimālus rādītājus. Montāžas komplekts Constoc Excellent MS satur visus nepieciešamos materiālus vieglai konstrukcijas uzstādīšanai. Izgatavots no korozijas izturīga nerūsējošā tērauda un anodizēta alumīnija ar eleganti melnu pārklājumu. Pateicoties īpašai montāžas tehnoloģijai nav redzama saikne starp paneļiem, tādēļ ir iespējams izveidot gludu un struktūrīgu virsmu pat kamūciņiem. Komplektā ir iekļauti 6 mm² 100m kabelis, adapteri un savienojumi starp moduļiem. Visi elementi ir ražoti Vācijā ar precīzību un kvalitāti, nodrošinot 10 gadu garantiju. Viss 700 kilogramu smagais komplekts satilpst uz vienas paletes 1,40x1,20x2,40 m. Komplekta cena mainās no valūtas kursa svārstībām, šobrīd cena ir Ls 10087,09


Sertifikāti: DIN EN ISO 9227-NSS spray test, DIN EN 50380, IEC 61215Ed.2, IEC 61730

Moduļa veids: S 205M/P54

Elementu skaits: 54

Nominālā jauda: 205 W

Spriegums: 26,38 V



Intensitāte: 7,77 A

Maksimālais spriegums: 32,67 V

Slodzes guma strāva: 8,49 A

Jaudas indikators: -43%/k

Sprieguma indikators: -37%/k

Intensitātes attiecība: 0,03%/k

Maksimālās spriegums: 1000 V

Garums: 1503 mm

Platums: 990 mm

Augstums ar rāmī: 40 mm

Svars: 17,5 kg