

Saules elektrostacija CENPAC 4,92 kWp (2x12)
komplekts.

Saules stacija CENPAC 4,92 kWp ar kopējo jausu 4,92 kW, un 24 S-klases Excellent saules paneļiem, kas novietoti divās rindās pa divpadsmit paneļiem vienā rindā. Viena paneļa jauda 205 Wp. Kopējais paneļu laukums $13,8 \times 4,30 = 56,35 \text{ m}^2$. Paneļi izgatavoti no efektīvām kristāliskām ar melnu pamatni un apvalku, kas pārklāts ar saules pret atstarošanas pārklājumu. Firmas SMA SunnY Boy 5,5 invertors, kas var darboties daudzos laika apstākļos, saglabājot optimālus rādītājus. Montāžas komplekts Constoc Excellent MS satur visus nepieciešamos materiālus vieglai konstrukcijas uzstādīšanai. Izgatavots no korozijas izturīga nerūsējošā tērauda un anodizēta alumīnija ar eleganti melnu pārklājumu. Pateicoties pašai montāžas tehnoloģijai nav redzama saikne starp paneļiem tāpēc ir iespējams izveidot gludu un strukturētu virsmu pat kamū acij. Komplektā ir iekļauts 6 mm² 100m kabelis, adapteri un savienojumi starp moduļiem. Visi elementi ir ražoti Vācijā ar vāciešu precizitāti un kvalitāti, nodrošinot 10 gadu garantiju. Viss 700 kilogramu smagais komplekts satilpst uz vienas paletes 1,40x1,20x2,40 m. Komplekta cena mainās no valūtas kursa svārstībām, šobrīd cena ir Ls 10087,09

Sertifikāti: DIN EN ISO 9227-NSS spray test, DIN EN 50380, IEC 61215Ed.2, IEC 61730


Moduļa veids: S 205M/P54

Elementu skaits: 54

Nominālā jauda: 205 W

Spriegums: 26,38 V

Intensitāte: 7,77 A



Maksimālais spriegums: 32,67 V

Slēguma strāva: 8,49 A

Jaudas indikators: -43%/k

Sprieguma indikators: -37%/k

Intensitātes attiecība: 0,03%/k

Maksimālās spriegums: 1000 V

Garums: 1503 mm

Platums: 990 mm

Augstums ar rāmī: 40 mm

Svars: 17,5 kg