

Saules elektrostācijas CENPAC 3,28 kWp (4x4) komplekts.

Saules stacija CENPAC 3,28 kWp ar kop?jo jausu 3,28 kW, un 16 S-klases Excellent saules pane?iem, kas novietoti ?etr?s rind?s pa ?etriem pane?iem vien? rind?. Viena pane?a jauda 205 Wp. Kop?jais pane?u laukums 5,8 x 7,3 = 42,14. Pane?i izgatavoti no ?oti efekt?v?m krist?lisk?m ?n?m ar melnu pamatni un apvalku, kas p?rkl?ts ar saules pret atstaro?anas p?rkl?jumu. Firmas SMA SunnY Boy 3,6 ivertors, kas var darboties da?dos laika apst?k?os, saglab?jot optim?lus r?d?t?jus. Mont?zas komplekts Constoc Excellent MS satur visus nepiecie?amos materi?lus vieglai konstrukcijas uzst?d?anai. Izgatavots no korozijas iztur?ga ner?s?jo? t?rauda un anodiz?ta alum?nija ar eleganti melnu p?rkl?jumu. Pateicoties ?pa?ai mont?as tehnolo?ijai nav redzama saikne starp pane?iem t?p?c ir iesp?jams izveidot gludu un struktur?tu virsmu pat?kamu acij. Komplekt? ir iek?auts 6 mm<sup>2</sup> 100m kabelis, adapteri un savienojumi starp modu?iem. Visi elementi ir ra?oti V?cij? ar v?cie?u precizit?ti un kvalit?ti, nodro?inot 10 gadu garantiju. Viss 500 kilogramu smagais komplekts satilpst uz vienas paletes 1,40x1,20x2,40 m. Komplekta cena main?s no val?tas kursa sv?rst?b?m, ?obr?d cena ir Ls 7174,98

Sertifik?ti: DIN EN ISO 9227-NSS spray test DIN EN 50380 IEC 61215Ed.2 IEC 61730

Modu?a veids S 205M/P54


Elementu skaits 54

Nomin?l? jauda 205 W

Spriegums 26,38 V

Intensit?te 7,77 A

Maksim?lais spriegums 32,67 V



?sl?guma str?va 8,49 A

Jaudas indikators -43%/k

Sprieguma indikators -37%/k

Intensit?tes attiec?ba 0,03%/k

Maks.sist?mas spriegums 1000 V

Garums 1503 mm

Platums 990 mm

Augstums ar r?mi 40 mm

Svars 17,5 kg