

Saules elektrostacijas CENPAC 3,28 kWp (2x8) komplekts.

Saules stacija CENPAC 3,28 kWp ar kopējo jausu 3,28 kW, un 16 S-klases Excellent saules paneļiem, kas novietoti divās rindās pa astoņiem paneļiem vienā rindā. Viena paneļa jauda 205 Wp. Kopējais paneļu laukums $9,8 \times 4,3 = 42,14$. Paneļi izgatavoti no otī efektīvām kristāliskām monokristāliskām ar melnu pamatni un apvalku, kas pārklāts ar saules pret atstarošanas pārklājumu. Firmsas SMA SunnY Boy 3,6 invertors, kas var darboties daudzos laika apstākļos, saglabājot optimālus rādītājus. Montāžas komplekts Constoc Excellent MS satur visus nepieciešamos materiālus vieglai konstrukcijas uzstādīšanai. Izgatavots no korozijas izturīga nerūsējošā tērauda un anodizēta alumīnija ar eleganti melnu pārklājumu. Pateicoties paša montāžas tehnoloģijai nav redzama saikne starp paneļiem tāpēc ir iespējams izveidot gludu un struktūrīgu virsmu pat kamū acij. Komplektā ir iekļauts 6 mm² 100m kabelis, adapteri un savienojumi starp moduļiem. Visi elementi ir ražoti Vācijā ar precīzību un kvalitāti, nodrošinot 10 gadu garantiju. Viss 500 kilogramu smagais komplekts satilpst uz vienas paletes 1,40x1,20x2,40 m. Komplekta cena mainās no valūtas kursa svārstībām, šobrīd cena ir Ls 7174,98

Sertifikāti: DIN EN ISO 9227-NSS spray test, DIN EN 50380, IEC 61215Ed.2, IEC 61730

Moduļa veids: S 205M/P54


Elementu skaits: 54

Nominālā jauda: 205 W

Spriegums: 26,38 V

Intensitāte: 7,77 A

Maksimālais spriegums: 32,67 V



slēguma strāva: 8,49 A

Jaudas indikators: -43%/K

Sprieguma indikators: -37%/K

Intensitātes attiecība: 0,03%/K

Maksimālās spriegums: 1000 V

Garums: 1503 mm

Platums: 990 mm

Augstums ar rīmi: 40 mm

Svars: 17,5 kg